



FLEXI

PŘENOSNÁ NABÍJECÍ STANICE
TECHNICKÉ ÚDAJE

Plugbox Flexi je kompaktní typ nákladově optimalizované nabíjecí stanice. Je ideální pro nabíjení automobilu jak na cestách, tak při parkování bez nutnosti zřizování zvláštního parkovacího místa. Nabíjecí kabel má délku 5 m (počítáno mezi zástrčkami). Plugbox Flexi znamená pohodlné nabíjení.



Plugbox Flexi je vybaven signalizací LED. Funkční popis níže.

Stav	Napájení	Spojení	Nabíjení	Chyba	Poznámka
1	Zapnuto ●	Vypnuto ○	Vypnuto ○	Vypnuto ○	Napájení funguje, nepřipojeno
2	Zapnuto ●	Zapnuto ●	Vypnuto ○	Vypnuto ○	Připojeno, nenabíjí
3	Zapnuto ●	Zapnuto ●	Bliká ⦿	Vypnuto ○	Nabíjí
4	Zapnuto ●	Zapnuto ●	Zapnuto ●	Vypnuto ○	Nabíjení dokončeno
5	Zapnuto ●	Zapnuto ●	Vypnuto ○	Zapnuto ●	Selhání komunikace
6	Zapnuto ●	Bliká ⦿	Bliká ⦿	Vypnuto ○	Ochrana proti přepětí
7	Zapnuto ●	Zapnuto ●	Bliká ⦿	Zapnuto ●	Abnormální proud
8	Zapnuto ●	Bliká ⦿	Bliká ⦿	Zapnuto ●	Ochrana proti úniku
9	Zapnuto ●	Vypnuto ○	Vypnuto ○	Bliká ⦿	Přepětová nebo podpětová ochrana
10	Zapnuto ●	Zapnuto ●	Zapnuto ●	Zapnuto ●	Ochrana přehřátí jednotky

VÝHODY

Splňuje normy IEC 62196 a IEC 62196 2010
Krytí IP55
Certifikát TUV
Certifikát CE

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

Provozní teplota: -30 ° až 50 ° C

Nabíjecí stanice disponuje veškerými bezpečnostními funkcemi, které Vám umožní nabíjet vaše auto bezpečným způsobem.

Stanice je standardně vybavena konektorem typu 2.



MECHANICKÁ ODOLNOST

Mechanicky připojeno - bez zatížení > 10
000 krát
Dopad vnějších sil: odolná vůči pádu z
výšky 1 m a vůči přejetí vozidem o hmotnosti
2t.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Vstup: 220V AC 16A 60HZ
Výstup: 220V AC 16A 60HZ
Výstupní výkon: 3,7 kW
Izolační odpor: > 1000 MΩ (DC500V)
Zvýšení teploty na nabíjecí zástrčce: <50k

FUNKCE NABÍJECÍ STANICE

Přepět'ová ochrana - stanice b se zrestartuje
Přepět'ová a podpět'ová ochrana.
Ochrana před bleskem.

