Publiczna stacja ładowania

PLUGBOX CITY

Specyfikacja techniczna stacji

2x7kW, 2x22kW

WWW.PLUGBOX.EU









PLUGBOX zapewnia wysokiej jakości stacje ładowania samochodów elektrycznych, które oferują szybki tryb 3 (mode 3) ładowania do każdego pojazdu elektrycznego (EV / PHEV). Dzięki zintegrowanemu protokołowi OCPP1.6J stację można łatwo podłączyć do systemu zarządzania co pozwala na monitorowanie i konserwacje, a także umożliwia płatności online oraz kartą kredytową.

GŁÓWNE CECHY

- *Szybkie ładowanie zgodnie z IEC 61851-1 Mode 3*
- *Podwójne gniazda typu 2 IEC 62196*
- *Prędkości ładowania - 2x7 kW (32 A) lub 2x22 kW (32 A)*
- *Whudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem i prądem zwarciowym*
- *Whudowany wskaźnik ładowania LED*
- *Licznik energii z certyfikatem MID*
- *Whudowany RCCB typu B*
- *Stopień ochrony IP 54 IEC 60529*
- *Zgodny z CE*
- *Pełna obsługa komend OCPP 1.6J*
- *Profil OCPP 1: Zarządzanie oprogramowaniem i zdalne uruchamianie.*
- *Profil OCPP 2: Inteligentne ładowanie*
- *Profil OCPP 3: Lokalne zarządzanie listą uwierzytelnień i rezerwacja*

Specyfikacja			
Model		IOCAP06C-7	IOCAP06C-22
Prąd wejściowy	Napięcie	1-faza 230V ±20% , 64A	3-fazy 400V ±20% , 64A
	Pobór prądu w trybie czuwania	< 5W	
Prąd wyjściowy		2x7KW 1-faza, 32A	2x22KW 3-fazy, 32A
Zabezpieczenia	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Certyfikat CE RCCB Type-B 40A	
	Zabezpieczenie nadprądowe	Main MCB 80A & Dual MCB 40A	
	Zabezpieczenie odgromowe	SPD 40KA	
	Licznik energii	Certyfikaty CE & MID	
	Zabezpieczenie elektryczne	Nadprądowe, przepięciowe, zbyt niskim i wysokim napięciem, uziemieniowe, przed piorunem, zbyt wysoką temperaturą	
Interfejs użytkownika	Status stacji	Lampka LED wskazująca stan ładowarki: ładowanie, wadliwe działanie, gotowość	
	Wyświetlacz	7' LCD	
	Kontrola dostępu	RFID, ISO/IEC 156963 and 14443	
	Przyciski	Dwa przyciski wyboru gniazda	
Środowisko pracy	Temperatura	Działanie (-30°C to +55°C), Składowanie (-40°C to +80°C)	
	Wilgotność	95%, bez kondensacji	
Parametry mechaniczne	Sposób montażu	Słup/postument	
	Wymiary	350 x 1400 x 200 mm	
	Waga	28kg	30kg
Komunikacja	Sieć	Ethernet, (2.4G/5G Wi-FI, 4G w opcji)	
	OCPP	OCPP 1.6J	
Certyfikaty	Ogólne	IEC61851-1, CE	
	Ładowanie	IEC 62196 typ 2	

OPEN CHARGE ALLIANCE

OPEN CHARGE POINT INTERFACE

PlugBox

WWW.PLUGBOX.EU